



La sous-couche universelle a été formulée pour préparer tous les supports intérieurs avant peinture et papiers peints. Elle est idéale pour les grands travaux car elle adhère parfaitement sur de nombreux supports intérieurs : plâtre, plaques de plâtres cartonnées, bois, aggloméré, ciment et enduit. Elle uniformise les supports et masque les imperfections pour permettre un rendu parfait de finition. Elle peut être recouverte par toute peinture décorative. Elle facilite la pose et le décollage ultérieur des papiers peints, sans détérioration du support.

## COULEURS

Satin



Lin Clair



# CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Blanc Mat

**FORMAT**

10L

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 1h

**SÉCHAGE**

Entre 2 couches : 5h

**RENDEMENT**12m<sup>2</sup>**NETTOYAGE DES OUTILS**

Eau

# CONSEILS D'UTILISATION

## PROPRIÉTÉS

- > Recouvrable par toutes peintures de finition
- > Tous supports intérieurs
- > Favorise l'adhérence de la finition
- > Facilite la pose et le décollement ultérieur des papiers peints, sans détérioration du support

## PRÉPARATION

- > La surface doit être propre sèche , sans poussière ni graisse avant l'application.
- > Fonds neufs : dépoussiérer
- > Fonds en mauvais état : Nettoyer avec une lessive alcaline, éliminer totalement toute partie non adhérente, rincer , reboucher les fissures, poncer, dépoussiérer.

## APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi.
- > Bien mélanger avant application. Employer pinceau, brosse ou rouleau.
- > Appliquer une couche épaisse en passes croisées.



**Les conseils peinture Julien**

Diluer éventuellement avec 3 à 5% d'eau en cas de support très absorbant ou par fortes chaleurs.

Pour une application au pistolet , diluer avec 10 à 15% d'eau.