



La Sous-couche Alu, zinc, cuivre, galvanisé assure une excellente adhérence sur les métaux non ferreux lisses chimiquement incompatibles avec les revêtements classiques. Elle permet l'accrochage des peintures de finition sur l'aluminium, le zinc, le galvanisé, le cuivre, l'inox...

Elle protège les supports de l'oxydation en les isolant de l'humidité et prolonge la tenue des peintures.



CARACTÉRISTIQUES



ASPECT
Blanc Mat



FORMAT
0,5L - 2,5L



SÉCHAGE
Sec au toucher : 1h30



SÉCHAGE
Entre 2 couches : 24h



RENDEMENT
10 m²



NETTOYAGE DES OUTILS
White-Spirit

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Assure l'accrochage des finitions sur surfaces généralement très lisses
- > Protège les supports de l'oxydation
- > Prolonge la tenue des peintures

PRÉPARATION

- > Les fonds doivent être propres et dépoussiérés.
- > Dégraisser soigneusement à l'acétone ou à l'alcool à bruler.
- > Un léger ponçage (indispensable pour l'inox) améliore l'accrochage.

APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi.
- > Bien mélanger avant application.
- > Employer pinceau, brosse ou rouleau (8mm).
- > Appliquer une couche en soignant particulièrement l'étalement afin d'obtenir un film régulier.



Les conseils peinture Julien

Laisser vieillir les supports en zinc et galvanisés neufs au moins 6 mois à l'extérieur avant de peindre. Après utilisation, refermer le pot et le garder dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel.