



La sous-couche métaux ferreux est une protection antirouille longue durée qui protège tous les éléments en métaux ferreux et alliages (acier, fonte, etc.) neufs anciens.

Elle s'utilise en intérieur pour les piétements, chambranles ou pièces métalliques diverses, et en extérieur sur volets, balcons et autres éléments en fer forgé, meubles de jardin. Imperméable à l'air et à l'humidité, elle isole les supports et forme une barrière contre la corrosion.

Elle renforce la résistance des peintures de finition (classique ou antirouille) dans le temps.



CARACTÉRISTIQUES



ASPECT

Blanc Mat



FORMAT

0,5L / 2,5L



SÉCHAGE

Sec au toucher : 4h



SÉCHAGE

Entre 2 couches : 6h



RENDEMENT

11 à 13 m²

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Protège les surfaces métalliques
- > Renforce l'adhérence des finitions
- > Protection antirouille longue durée
- > Isole les supports et forme une barrière contre la corrosion

PRÉPARATION

- > Les surfaces doivent être saines, propres, sèches, dérouillées et dégraissées.
- > Fonds neufs : nettoyer à la brosse métallique, dépoussiérer et dégraisser (à l'acétone ou à l'alcool à brûler).
- > Fonds oxydés anciens : éliminer les particules de rouille et anciennes peintures adhérentes par grattage, brossage, décapage ou utiliser le Destructeur de Rouille Julien (exclusivement sur les parties rouillées).

APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi.
- > Bien mélanger avant l'application.
- > Utiliser un pinceau ou rouleau (poils 8mm).
- > Appliquer en une seule couche.
- > Pour une application au pistolet, diluer avec 10% de white spirit.



Les conseils peinture Julien

La Sous-couche Métaux ferreux est aussi efficace pour le bois dans le cas où le fer et bois sont juxtaposés.

