



Sous-couche Glycéro

La sous-couche Glycéro intérieur et extérieur assure une excellente isolation des fonds et des murs intérieurs et extérieurs. Multi-supports, elle a été formulée pour préparer les supports tels que les boiseries, les métaux peints et les surfaces murales. Elle favorise aussi l'uniformisation des supports. Elle peut être recouvrable par tout type de peinture glycéro ou acrylique.

□

Caractéristiques

Aspect

Blanc Mat

Format

0.5L et 2.5L

Séchage

Sec au toucher : 1h30

Séchage

Entre 2 couches : 24h

Rendement

6 à 30m²

Nettoyage des outils

White spirit

Conseils d'utilisation

Propriétés

- Isole les fonds des murs intérieurs
- Recouvrable par tous types de peinture
- Uniformise le support

Préparation

- La surface doit être en bon état (non fissurée), propre et sèche. La présence d'humidité peut influencer sur l'adhérence de la sous-couche.
- Bois neuf : poncer légèrement, dépoussiérer puis dégraisser à l'acétone ou à l'alcool à brûler (frotter toujours dans le même sens, sans tourner, pour pousser les résidus).
- Bois anciens : éliminer toutes les peintures non adhérentes en grattant, ponçant ou décapant (bien rincer les résidus). Si nécessaire, reboucher les fissures, puis poncer et dépoussiérer.
- Bois lasurés : procéder à un décapage du support.

Application

- Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant l'application.
- Appliquer en une ou deux couches, espacées de 24h, de préférence au pinceau pour une meilleure pénétration dans les pores du bois.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les conseils peinture Julien